



APSTIPRINĀTS

LaMSF Skijoringa komisijā A.Rasmanis
2016.gada 16.decembris

APSTIPRINĀTS

LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs
2015.gada 16.decembris

**Pielikums Nr. 1
LATVIJAS ČEMPIONĀTA UN KAUSA IZCĪŅAS ZIEMAS MOTOKROSĀ NOLIKUMAM**

Tehniskie noteikumi radžu lietošanai Ziemas motokrosā

1. Atļauta rūpnieciski ražotu radžu lietošana, kurām ir cietsakausējuma uzgalis.
 - „Radzes darba garums” (optimāli riepā iestrādātas radzes izvirzījums no protektora virsmas) – **ne vairāk kā 9 mm.**
 - (jeb gadījumā, ja radze riepā iestrādāta neoptimālā dziļumā, attālums no radzes uzgaļa līdz radzes koniskās un cilindriskās virsmas saskares līnijai)
 - Cietsakausējuma uzgaļa diametrs – **ne mazāk kā 2,2 mm.**
2. Aizliegta paštaisītu radžu, kā piemēram kokam paredzētu skrūvju, uzasinātu skrūvju un tamlīdzīgu darinājumu, lietošana.
3. Aizliegta speciālo „ledus radžu” (īpaši asas - spices diametrs mazāks par 2 mm un bez cietsakausējuma uzgaļa) lietošana.
4. Strīdīgos gadījumos nosakošais ir tehniskās komisijas pārstāvja viedoklis par konkrētā motocikla radžu atbilstību šiem noteikumiem.